

Technik Datenblatt

WAREMA climatronic® Schaltaktor 4M REG

Der SonnenLichtManager



Mit dem WAREMA climatronic® Aktor potentialfrei können bis zu sechs 230 V AC Sonnenschutz- und Fensterantriebe oder bis zu zwölf 230 V AC Verbraucher gesteuert werden.

Einfach

Ideal für kleinere Objekte oder Wohnbereiche wie Wintergärten: Aktor steuert bis zu sechs 230 V AC Sonnenschutz- und Fensterantriebe oder bis zu zwölf 230 V AC Verbraucher an.

Gut klimatisiert

Der Aktor steuert Sonnenschutz, Licht und andere Verbraucher an – automatisiert über das WAREMA climatronic® Bediengerät nach Tageszeit, Wetterlage und Sonnenstand.

Einsatzbereit

Das System schnell und sicher einrichten: Für die unterschiedlichen Sonnenschutzprodukte und deren Anwendungen sind werkseitig passende Parameter voreingestellt.



Bestellnummer

Artikelnummer 1002655

Technische Informationen

Ausgang	4 x potentialfrei
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Baugruppenbreite	9 TE
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Potentialfreier Aktor zur zentralen und lokalen Bedienung von Sonnenschutzantrieben und Verbrauchern im WAREMA climatronic® System

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von vier 230 V Sonnenschutzantrieben oder acht 230 V Verbrauchern (z. B. Beleuchtung)
- benötigte Anschlussleitungen:
 - 230 V Zuleitung zur Versorgung der angeschlossenen 230 V Sonnenschutzantriebe/Verbraucher oder 24 V Zuleitung zur Versorgung der angeschlossenen 24 V Sonnenschutzantriebe/Verbraucher (Klemmensatz beachten)
 - 24 V Zuleitung von externem Netzteil zur Versorgung des Aktors
 - 4-adrige Busleitung (climabus)
- Anschluss herkömmlicher Taster zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung (24 V)
- Verriegelungskontakte zum Sperren des Antriebs (z. B. bei geöffnetem Fenster)
- Zuordnung der angeschlossenen Verbraucher bei der Inbetriebnahme über Bediengerät oder WAREMA climatronic® studio
- Bedienlogik der angeschlossenen örtlichen Taster wird automatisch an die eingestellten Produkttypen angepasst

Technische Daten

Maße


Baugruppenbreite	9 TE
------------------	------

Produktmerkmale

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Betriebsspannung	24 V DC
Ausgang	4 x potentialfrei
Schaltleistung pro Ausgang	500 VA bei 230 V AC

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen



Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A AP
2024681



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A
REG
2024680

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

Schaltaktor 4/6M

