

# Technik Datenblatt

## Geschossansteuerung Standard AP

### **Der SonnenLichtManager**



Die Geschossansteuerung Standard steuert Motorsteuereinheiten für bis zu 4 Fassaden oder Gruppen über eine übergeordnete Zentrale oder fassadenweise mit Geschossschaltern.

#### Rundum etagengesteuert

Kanal- oder fassadenweise Ansteuerung mit 4 Ausgängen: Bis zu 4 Fassaden oder gruppierte Motorsteuereinheiten pro Etage können angesteuert werden.

#### Manuell bedienbar

Totmannverhalten: Der Fahrbefehl wird ausgeführt, solange der Taster betätigt wird.

#### Vereinfachend

Überschaubarer Verdrahtungsaufwand durch klare Strukturen: Das System optimiert in komplexen Gebäuden den Verdrahtungsaufwand.



#### Bestellnummer

Artikelnummer 1002253

#### Technische Informationen

Ausgang	4 x 24 V DC
Logikverhalten	Totmann
Montageart	Aufputz (AP)
Schutzart	IP 54

# Allgemeine Informationen

## Produkt Keyfacts

Gerät zur Bedienung von Motorsteuereinheiten von bis zu vier Fassaden oder Gruppen über eine übergeordnete Zentrale oder fassadenweise auf einer Ebene durch Geschossschalter

## Produkteigenschaften

- Etagenbedienung von bis zu 4 Fassaden über anschließbare Jalousieschalter
- Totmannverhalten führt den Fahrbefehl so lange aus, wie der Schalter betätigt wird
- Versorgung von Steuergeräten ohne integriertes Netzteil (z. B. MSE Piccolo, Uniswitch ZL)
- 4 potentialbehaftete Ausgänge (24 V DC, max. 2 A)

# Technische Daten

## Maße

Breite	240 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	90 mm

## Produktmerkmale

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Aufputz (AP)
Steuerspannung	24 V DC
Betriebsspannung	230 V AC
Ausgang	4 x 24 V DC
Logikverhalten	Totmann
Schaltleistung pro Ausgang	2 A bei 24 V DC

# Einbaubeispiele

## Anschlusspläne

### Geschossansteuerung Standard AP

