

Technik Datenblatt

Geschossansteuerung Kompakt AP

Der SonnenLichtManager



Die Geschossansteuerung Kompakt steuert Motorsteuereinheiten für bis zu 4 Fassaden oder Gruppen über eine übergeordnete Zentrale oder fassadenweise mit Geschossenschaltern. Der Sonnenschutz wird mit Zeitlogik gesteuert.

Rundum etagengesteuert

Kanal- oder fassadenweise Ansteuerung mit 4 Ausgängen: Unabhängig von der Sonnenschutzzentrale können bis zu 4 Fassaden oder gruppierte Motorsteuereinheiten pro Etage über einen Etagen-Taster angesteuert werden.

Zeitlogisch

Das Logikverhalten ist für die Ansteuerung der Lamellenprodukte ausgelegt.

Potenzialverstärkt

Galvanische Trennung bei Großanlagen ab 200 Motorsteuereinheiten.



Bestellnummer

Artikelnummer 1002743

Technische Informationen

Ausgang	4 x potentialfrei
Logikverhalten	ZL
Montageart	Aufputz (AP)
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Gerät zur Bedienung von Motorsteuereinheiten von bis zu vier Fassaden oder Gruppen über eine übergeordnete Zentrale oder fassadenweise auf einer Ebene durch Geschosstaster

Produkteigenschaften

- Etagenbedienung von bis zu 4 Fassaden über anschließbare Jalousietaster
- ZL: Zeitlogik bewirkt, dass das Sonnenschutzprodukt nach einer Betätigungszeit von ca. 2 Sekunden in Selbsthaltung geht. Eine kürzere Betätigung des Tasters bewirkt einen Wendeimpuls (bei Lamellenprodukten)
- Einsatz als:
 - Potentialverstärker (galvanische Trennung bei Großanlagen ab 200 MSEs)
 - Gruppensteuergerät für bis zu 4 Gruppen
- 4 potentialfreie Ausgänge

Technische Daten

Maße

Breite	210 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	60 mm

Produktmerkmale

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II
Montageart	Aufputz (AP)
Steuerspannung	24 V DC
Betriebsspannung	230 V AC
Ausgang	4 x potentialfrei
Logikverhalten	ZL
Laufzeit hoch-tief	3 Minuten
Schaltleistung pro Ausgang	700 VA bei 230 V AC

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen



Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

Geschossansteuerung Kompakt AP

