



Artikelnummer:	293701
Produktnname:	ekey xLine fingerprint set flush WE demo
Produktname 2:	ekey xLine Demo-Fingerprintset Unterputz Weiß
EAN Code	9120068259071
Zolltarifnummer	8471 9000
Herkunftsland:	AT
Gewicht	0,33 kg
Verkaufsbeschränkung:	Europa

Dieser ekey Fingerprint dient dem Einsatz auf Messen sowie in Schauräumen. Die spezielle Firmware des Demomodus ermöglicht, dass jeder beliebige Finger ohne vorheriges Einspeichern den Öffnungsimpuls auslöst. Das ekey xLine Demo-Set besteht aus einem xLine Demo-Fingerprint und dem Demo-Controller REG. Zusätzlich wird noch ein xLine Rahmen benötigt.

Technische Daten

Betriebsdaten	
Art Versorgung:	DC
Versorgung Nennspannung max:	30 V
Versorgung Nennspannung min:	10 V
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:	24 V
Stromverbrauch max:	31 mA
Stromverbrauch min:	20 mA
Stromverbrauch Nennbetrieb:	22 mA
Leistung max:	0,75 W
Leistung min:	0,4 W
Leistung Nennbetrieb:	0,5 W
Betriebstemperatur min:	-25 °C
Betriebstemperatur max:	70 °C
Luftfeuchtigkeit max:	90 %rel
Schutzart:	IP54
Für ungeschützten Außenbereich tauglich:	ja
Für geschützten Außenbereich tauglich:	ja

FAR:	1:10 000 000
FRR:	1:100
Nennspannung Toleranz:	10%
Signalisierung:	Optisch Akustisch

Mechanische Daten

Bauform:	xLine
Montageart:	In der Wand (Unterputz) in Unterputzdose (Kaiser UP-Gerätedose Art.Nr. 1555-04, bticino 502E, oder ähnlich)
Montagehöhe min:	105 cm
Breite:	69 mm
Länge/Höhe:	69 mm
Tiefe:	39 mm
Material:	Kunststoff ABS-ASA-PC
Oberfläche:	Kunststoff
Farbe:	Weiss
UV-beständig:	ja

Kommunikation Bluetooth

Bluetooth Norm:	4.2
Bluetooth Klasse:	Klasse 1
Reichweite max:	10 m
Reichweite typ:	1 m